LUMINARIA LED SMD B. FRÍO 200W ANTI-EXPLOSIÓN GOLD

Industrial

SL-NFB200W





Reflector industrial LED de 200W, LEDs SMD, anti-explosión, color oro

Descripción

Una nueva línea especializada en luminarias para instalaciones de alta seguridad ha llegado a **SL Prolighting.** Disponibles en tres distintas potencias, de 60, 150 y 200 watts, la Luminaria LED SMD Anti-Explosión en color oro, te proporcionará un confiable reflector de capacidad industrial que pone por delante sobre todo la seguridad del personal. Fabricada en aleación de aluminio y vidrio reforzado en la cubierta, la superficie reflectora blanca en el interior del biombo de vidrio distribuye el flujo de los LEDs Epistar en forma uniforme a través del vidrio con un granulado que evita el deslumbramiento y asegura un completo rendimiento en ambientes de trabajo exigentes.

Características

- Fabricado en aleación dealuminiode alta resistencia, cubiertadevidrioreforzado,parasuuso interiores y exteriores (IP65).
- Disponible en tres distintas potencias: 60, 150 y 200 watts
- Biombo de vidrio con grabado, fabricado acorde a los requerimientos de las luminarias anti-explosión.
- Fácil instalación por la parte de atrás.
-

Especificaciones

Clave	Volt.	Frec.	Pot.	Lum.	Hrs.	CCT	Áng.	IP
SL-NFB200W	AC 90-265V	50/60 HZ	200W	20,000	50,000	6,500ºK	120º	65

Medidas y pesos			
Medidas	**Caja**	**Peso**	**Caja**
DE: 350 mm, DI: 250 mm, PR: 187 mm	L: 450 mm, An: 415 mm, Al: 300 mm	7.760 kg	8.720 kg

SERIE SL-NFB			
	SL-NFB60W	**SL-NFB150W**	**SL-NFB200W**
			
Voltaje	AC 90-265V		
Frecuencia	50/60 HZ		
Wattage	60	150	200
Lumens	6,000	15,000	20,000
Temp.	6,500º		
Materiales	Aleación de aluminio, plástico resistente y vidrio reforzado		
Med. (mm)	220 x 154 x 215	290 x 240 x 240	350 x 250 x 187
Peso (kg)	4.585	7.155	7.760
Certific.	CE, RoHs, NOM		

Para ordenar					
Clave	**Luz**	**Acabado**	**Potencia**	**Lumens**	**CCT**
SL-NFB200W	Fría	Oro	200W	20,000	6,500ºK