SUBURBANA ECO LED



Luminaria LED de costo accesible, sin sacrificar calidad.
Fabricada con cuerpo de aluminio fundido a presión, integra fotocelda de media vuelta, supresor de picos y óptica secundaria.
Con una eficacia luminosa de 110 lm/W, ofrece una excelente relación calidad-precio para proyectos de alumbrado público.
Ideal para iluminar calles, andadores, áreas verdes, patios de maniobras y estacionamientos.
Potencias disponibles: 100 W y 150 W.

CARACTERÍSTICAS

GARANTÍA 2 AÑOS

Modelo	ECO-100	ECO-150
Potencia w	100w	150w
Tensión nominal	85-265V CA	85-265V CA
Flujo luminoso	11,000 Lm	16,500 Lm
Temperatura de color	6500k	6500k
Óptica	2M	2M
Vida útil	50,000 hrs.	50,000 hrs.
factor de potencia	>0.90	>0.90
IRC	>80	>80
Temp. De operación	-15°a 50°	-15°a 50°
indice de protección	Ip65/Ik08	Ip65/Ik08
Medidas	52x14cm	61x17CM.
Peso	1.3 kg.	1.7 kg.

*INCLUYE FOTOCELDA DE MEDIA VUELTA Y SUPRESOR DE PICOS 6KV

