SUBURBANO LED



luminarias LED para alumbrado público y suburbano, comúnmente conocidas como tipo "cobra" por su forma aerodinámica. Estas lámparas están diseñadas para ofrecer alta eficiencia energética y durabilidad en exteriores, con las siguientes características principales:

- Resistencia a la Intemperie: Cuentan con certificaciones IP65 e IK08, lo que garantiza que son totalmente resistentes al polvo y a chorros de agua potentes (lluvia extrema).
- Materiales: Están fabricadas con carcasas de aluminio fundido a presión, lo que ayuda a una disipación de calor eficiente y prolonga la vida de los componentes.
- Vida Útil: Tienen una duración prolongada, estimada 50,000 horas de funcionamiento.
- Sensores: Nuestros modelos integran una fotocelda, que permite el encendido y apagado automático al detectar la ausencia o presencia de luz natural.
- Aplicaciones: Son ideales para la iluminación de vialidades, estacionamientos, parques, jardines y áreas perimetrales de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

NOM

GARANTÍA 2 AÑOS

Modelo	L-28	L-29	L-30	L-31
Potencia w	50w	100w	150w	200w
Tensión nominal	85-265V CA	85-265V CA	85-265V CA	85-265V CA
Flujo luminoso	5,500 Lm	11,000 Lm	16,500 Lm	20,000 Lm
Temperatura de color	6500k	6500k	6500k	6500k
Apertura	120°	120°	120°	120°
Vida útil	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.	50,000 hrs.
factor de potencia	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
IRC	>80	>80	>80	>80
Temp. De operación	-15°a 50°	-15°a 50°	-15°a 50°	-15°a 50°
indice de protección	Ip65/Ik08	Ip65/Ik08	Ip65/Ik08	Ip65/Ik08
Medidas	49.5 x 19 cm.	60 x 22 cm.	80 x 25 cm.	85 x 30 cm.
Peso	1kg.	2kg.	2.5kg.	3.5kg.

Opciones extras disponibles: Fotocelda de media vuelta, supresor de picos.
Los accesorios y modificaciones tienen un costo adicional.



